






LED Floodlight

Klasse II - Class II - Classe II



Kijk voor meer informatie op onze website www.boselektro.com



Primaelux type S LED armaturen Klasse II. De armaturen hebben een compacte vormgeving. Zijn uitermate geschikt als verlichting in de bouw, industrie, scheepswerven en voor reclame verlichting. Ook voor het aanlichten van gebouwen en als oriëntatie verlichting voor buitenterreinen zijn deze armaturen uitstekend toe te passen. De armaturen met een behuizing gemaakt van zwaar spuitgietaluminium met poedercoating hebben een gepolijste, geanodiseerde reflector. Al onze verlichtingsarmaturen zijn voorzien van veiligheidsglas.

De LED armaturen hebben een extreem hoge lichtopbrengst bij een uitermate laag stroom verbruik.

- Klasse II geschikt voor binnen en buiten handbereik
- Duurzaam voorzien van greenlabel
- Volgens EN 60598
- Lichtkleur 6000 K (Daglicht)

De klasse 2 armaturen zijn standaard voorzien van 5 meter H07RN-F (neopreen) 2 x 1 qmm. met een aangespoten rubberen contactstop. De armaturen worden geleverd in een 4-talige vol kleuren verpakking en gebruiksaanwijzing.

- 30W LED armatuur incl. kabel
Artikelnummer: LEDS 030220101
- 50W LED armatuur incl. kabel
Artikelnummer: LEDS 050220101
- 100W LED armatuur incl. kabel
Artikelnummer: LEDS 100220101

Veel licht, weinig energie

